

-- EL ARCHIVO ~/.NANORC

set autoindent. Auto sangrado

set backup. Cuando guardas un archivo se crea una copia de seguridad añadiendo una tilde al nombre del archivo.

set backupdir directory. Hace y mantiene una copia de seguridad de cada archivo cuando lo guardamos.

set backwards. Hace búsquedas hacia atrás por defecto.

set boldtext. Utiliza las negritas para el título, la barra de estado, etc.

set brackets "string". Establece los caracteres tratados como de cierre cuando se justifican párrafos .
Los que se tienen que definir por defecto son los siguientes, ""')>]}".

set casesensitive. Hace las búsquedas sensibles a mayúsculas y minúsculas.

set constantshow. Muestra la posición del cursor en la barra de estado.

set cut. Utiliza la opción de cortar hasta el final de la línea en lugar de cortar la línea completa.

set fill number. Realiza un justificado al número de columna indicado.

set functioncolor fgcolor,bgcolor. Indica la combinación de colores a utilizar la descripción de funciones
en las dos líneas de ayuda que aparecen en el pie de la pantalla.

set historylog. Habilita el uso de ~/.nano/search_history para guardar y leer las cadenas de búsqueda y reemplazo..

set justifytrim. Cuando se justifica texto, los espacios que se encuentran a la derecha se eliminarán de forma automática.

set keycolor fgcolor,bgcolor. Especifica la combinación de colores de las líneas de ayuda.

set linenumbers. Muestra el número de línea.

set locking. Habilita el bloqueo de archivos al estilo vim.

set matchbrackets string. Establece los caracteres que pueden ser encontrados por una búsqueda de corchetes.
En general serán los siguientes "(<[{}]>)}".

set morespace. Utiliza la línea que hay justo debajo del título, que normalmente no se utiliza.

set mouse. Habilita el uso del ratón. En el caso de estar habilitado, cuando hacemos clic con el ratón
se desplaza el cursor, o incluso se puede utilizar para marcar combinado con la tecla mayúsculas.

set multibuffer. Cuando se lee un archivo con Ctrl+R, se inserta en un nuevo buffer por defecto.

set noconvert. No convierte archivos de DOS ó Mac.

set nohelp. No muestra la ayuda al pie de la pantalla.

set nonewlines. No añade de forma automática una nueva línea al final del archivo.

set nowrap. No justifica todo el texto.

set numbercolor fgcolor,bgcolor. Especifica la combinación de color a utilizar por número de línea.

set operatingdir. nano solo leerá archivos que se encuentren en este directorio y subdirectorios.

set positionlog. Guarda la posición del cursor.

set preserve. Guarda las teclas XON y XOFF (Ctrl+Q y Ctrl+S).

set punct string. Establece los caracteres que son tratados como puntuación cuando se justifican párrafos.

Por defecto estos valores son "!.?".

set quickblank. Los mensajes que aparecen en la barra de estado desaparecen después de que

pulsemos una tecla en lugar de 25.

set quiet. nano no informará de errores que puedan existir en el archivo de configuración nanorc.

set quotestr string Se utiliza para justificar párrafos en correos electrónicos.

set rebinddelete. Interpreta la tecla Supr distinta a la tecla Retroceso. En principio, no es necesario establecer esta configuración, salvo que en tu equipo no funcione de forma correcta.

set rebindkeypad. Lo mismo que en el caso anterior pero con el teclado numérico. En general tampoco es necesario configurar esta opción.

set regexp. Utiliza expresiones regulares en las búsquedas por defecto.

set showcursor. Pone el cursor en el elemento seleccionado.

set smarthome. Utiliza la tecla Inicio de forma inteligente.

set smooth. El desplazado es mas suave. Se hace por líneas en lugar de por pantallas.

set softwrap. Se habilita el justificado.

set speller spellprog. Utiliza un comprobador de ortografía externo en lugar del propio de nano.

set statuscolor fgcolor,bgcolor. Especifica la combinación de colores a utilizar para la barra de estado.

set suspend. Permite que nano sea suspendido.

set tabsize number. Establece el número de columnas para cada salto de tabulador. Por defecto es 8.

set tabstospaces. Convierte saltos de tabulador en espacios.

set tempfile. Guarda automáticamente al salir, sin preguntar.

set titlecolor fgcolor,bgcolor. Especifica la combinación de colores a utilizar para el título.

set unix. Guarda un archivo con el formato de Unix. El comportamiento por defecto de nano es guardarlo en el mismo formato en el que se encontraba el archivo.

set view. Inhabilita la posibilidad de modificar el archivo.

set whitespace string. Define los dos caracteres para indicar la presencia de tabuladores y espacios. Deben ser caracteres que ocupen una sola columna.

set wordbounds. Detecta las palabras finales de forma diferente, tratando los signos de puntuación como parte de esas palabras.

set wordchars string. Especifica que otros caracteres además de los alfanuméricos tienen que ser consideradas como parte de una palabra.

Highlight:

```
include /usr/share/nano/css.nanorc
include /usr/share/nano/html.nanorc
include /usr/share/nano/javascript.nanorc
include /usr/share/nano/json.nanorc
include /usr/share/nano/nanorc.nanorc
include /usr/share/nano/python.nanorc
    include /usr/share/nano/sh.nanorc
include /usr/share/nano/xml.nanorc
```

Incluir todos:

```
include /usr/share/nano/*.nanorc
```